

## Kühn -Orgel in der St. Nicolaikirche zu Frauenwald



Es handelt sich um ein Orgelwerk mit 15 klingenden Registern verteilt auf 2 Manuale und Pedal. Das Instrument wurde im Jahre 1888 von dem Orgelbauer Theodor Kühn aus Schleusingen erbaut. Die Windladen sind als Schleifladen gebaut, die Ton und Registertraktur arbeitet rein mechanisch. Das Orgelwerk steht auf der Empore. Das Gehäuse ist in Massivholz gefertigt und farblich gefasst. Das Orgelprospekt besteht aus 5 Feldern. Die Pfeifen der Mittelfelder gehören zu den Registern Principal 4'. Die Pfeifen der Außenfelder sind nicht klingend. Oberhalb der Pfeifen sind Gesimse und Verzierungen angebracht. Diese sind zum Teil vergoldet.

Im Jahr 1939 wurde durch die Firma E. F. Walcker & Cie. die Orgel leicht aufgeheilt und ein Elektrogebläse angeschlossen. Im Jahre 1959 wurde das Instrument von der Firma Heinze aus Stadtilm gereinigt und dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend umdisponiert. Da zu dieser DDR-Zeit jedoch große Lieferschwierigkeiten in Bezug auf Orgelmetall bestanden, wurden die neuen Register zum Teil aus Walz- bzw. Altmaterial hergestellt. Insbesondere Walmaterial hat sich im Orgelbau nicht bewährt, da es sich zum Teil stark verformt und instabil ist.

### Aktuelle Disposition

| <u>Manual</u>      |                    | <u>C – f'''</u>  |                                       |  |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| I. 1.              | Principal          | 4'   | z.T. Prospekt (1923) 17Stück          | 17 Zinn / Zinn alt                       |
| I. 2.              | Principal          | 8'   | C – H Holz                            | Zinn alt                                 |
| I. 3.              | Octave             | 2'   | (z. Teil aus einer Gambe hergestellt) | Zinn alt/ ab c° Walzmaterial             |
| II. 4.             | Liebl. Gedackt     | 8'   | C – H Holz, ab c°                     | Zinn - Walzmaterial                      |
| II. 5.             | Rohrflöte          | 4'   | C – H auf pneumatischer Zusatzlade    | Zinn - Walzmaterial                      |
| I. 6.              | Gedackt            | 8'   |                                       | Holz alt                                 |
| I. 7.              | Hohlflöte          | 4'   |                                       | Holz alt                                 |
| II. 8.             | Blockflöte         | 2'   | C – H Zinn ab c°                      | Zinn (1939)                              |
| I. 9.              | Terz               | 1 3/5'   | (aus Quinte 2 2/3' umgearbeitet)      | Zinn – Walzmaterial/Altmaterial          |
| I. 10.             | Mixtur 3 - 4f.     | 1'   |                                       | Zinn – Walzmaterial/Altmaterial          |
| II. 11.            | Zimbel 2f.         | 2/3'   | Stock und Schleife angebaut 1939      | Zinn – Walzmaterial/Altmaterial          |
| <u>Pedal</u>       |                    | <u>C – d'</u>  |                                       |  |
| 12.                | Subbaß             | 16'  | (Aufschnitte wurden verändert 1959)   | Holz                                     |
| 13.                | Violon             | 8'   |                                       | Holz                                     |
| 14.                | Nachthorn          | 4'   | auf pneumatische Zusatzlade           | C – H Zinn<br>ab c°/ Zinn - Walzmaterial |
| 15.                | Rauschquinte 4fach |  | 1. Reihe Flötenbaß 4'                 | Holz                                     |
|                    |                    |  | 2. Reihe Gemshorn 2'                  | Zinn - Walzmaterial                      |
|                    |                    |  | 3. Reihe Hohlquinte 1 1/3'            | Zinn - Walzmaterial                      |
|                    |                    |  | 4. Reihe Sifflöte 1'                  | Zinn - Walzmaterial                      |
| <b>Nebenzüge:</b>  |                    | Manualkoppel<br>Pedalkoppel  |                                       |  |
| <b>Windanlage:</b> |                    | 1 doppelfaltiger Magazinbalg - 1 Balg als Stoßfänger – stillgelegt<br>Neuer Schwimmerbalg – Einbau 2016<br>Elektr. Winderzeuger, älterer Typ,<br>Die Windanlage befindet sich auf dem Kirchenboden über der Orgel. |                                       |  |

## Baumaßnahme 2020 – 2022 „Generalreparatur“

Orgelbauer: Orgelbau Schönefeld aus Stadtilm

geplante Maßnahmen:

| 2020   | 2021   | 2022  |
|--|--|---|
| Ausbau und Reinigung der Pfeifen und Instandsetzung des Pfeifenwerkes                | Rekonstruktion Pfeifenwerk – Rückführung                               | Reinigung und Instandsetzung der Ton- und Registertraktur einschl. des Spieltischbereichs inkl. Klaviaturen Gehäusearbeiten |
| Rekonstruktion Pfeifenwerk – Rückführung<br>Reinigen und Instandsetzen der Windladen | Reinigen und Instandsetzen der Windladen<br>Einbau von Dichtungsringen | Montagearbeiten   |
| Rekonstruktion der Registerschilder  | Windanlage – Abdichten der Kanalanlage                                 | Intonation und Stimmung der Orgel   |
| Prospektpfeifen – Oberflächenbehandlung<br>Montagearbeiten                           |  |   |

Geschätzte Gesamtsumme: 80.000 €

Die Baumaßnahme konnte im Dezember 2020 aufgrund einer großzügigen anonymen Spende i. H. v. 25.000 € begonnen werden. Es wurde das komplette Pfeifenwerk ausgebaut und befindet sich zur Instandsetzung in der Werkstatt des Orgelbauers.



## Neue Disposition

Die Orgel soll klanglich teiltrückgeführt werden und der Zustand vor den Umbaumaßnahmen 1959 rekonstruiert werden.

### Manual, C – f'''

|               |                       |               |  |                      |
|---------------|-----------------------|---------------|--|----------------------|
| I. 1.         | Principal             | 4'            | z.T. Prospekt (nach 1917)                            | Zinn                 |
| I. 2.         | Principal             | 8'            | C – H Holz   | Zinn                 |
| <b>I. 3.</b>  | <b>Viola di Gamba</b> | <b>8'</b>     | <b>Rekonstruktion</b>                                |                      |
| I. 6.         | Gedackt               | 8'            |  | Holz                 |
| I. 7.         | Hohlflöte             | 4'            |  | Holz                 |
| <b>I. 9.</b>  | <b>Nasard</b>         | <b>2 2/3'</b> | <b>Rekonstruktion</b>                                | <b>Zinn</b>          |
| <b>I. 10.</b> | <b>Mixtur 3f.</b>     | <b>2'</b>     | <b>Rekonstruktion</b>                                | <b>Zinn</b>          |
|               |                       |               |  |                      |
| <b>II. 4.</b> | <b>Salicional</b>     | <b>8'</b>     | <b>Rekonstruktion C – H komb.</b>                    | <b>ab c° in Zinn</b> |
| <b>II. 5.</b> | <b>Flaut amabilie</b> | <b>8'</b>     | <b>Rekonstruktion C – H komb.</b>                    | <b>Holz</b>          |
| <b>II. 8.</b> | <b>Flöte dolce</b>    | <b>4'</b>     | <b>Rekonstruktion</b>                                | <b>Holz</b>          |
| II.11.        | Blockflöte            | 2'            | (evtl. beibehalten – vermutlich nach 1917 eingebaut) |                      |

### Pedal C – d'

|            |                  |           |   |
|------------|------------------|-----------|---|
| 12.        | Subbaß           | 16'       | Holz  |
| 13.        | Violon           | 8'        | Holz  |
| <b>14.</b> | <b>Flötenbaß</b> | <b>4'</b> | <b>Holz (zurzeit in Rauschquinte 4fach)</b> |

**Nebenzüge:** Manualkoppel  
Pedalkoppel

**Windanlage:** 1 doppelfaltiger Magazinbalg - 1 Balg als Stoßfänger – stillgelegt  
Neuer Schwimmerbalg – Einbau 2016  
Elektr. Winderzeuger, älterer Typ,  
Beides steht auf dem Kirchenboden

## Spendenkonto der Kirchgemeinde Frauenwald

IBAN: DE85 3506 0190 1565 6090 30

BIC: GENODED1DKD

Verwendungszweck: RT 417, Spende Orgel Frauenwald

Die Kirchgemeinde Frauenwald dankt Ihnen für Ihre Spende!

Für den Gemeindegkirchenrat

Fabian Kummer

stellv. Vorsitzender GKR / ehrenamtlicher Organist